




## TABLEAU DE COMPARAISON DES DVR INTÉGRÉS CAPTURE

Modèle	DVR4250	SDR401160	SDR420250	SDR810250	SDR161250	DLX800250	DLX160025	LDR701625
Système d'exploitation	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)	Linux intégré (Flash)
Compression	MJPEG	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+
Fréquence d'enregistrement	120 IPS	120 IPS	120 IPS	120 IPS	120 IPS	240 IPS	480 IPS	480 IPS
Résolution d'enregistrement	640 x 224	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240 4CIF : 704 x 480	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240 4CIF : 704 x 480	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240 4CIF : 704 x 480	CIF : 352 x 240 2CIF : 704 x 240 4CIF : 704 x 480
Résolution de l'affichage	720 x 480	720 x 480	720 x 480	720 x 480	720 x 480	720 x 480	720 x 480	720 x 480
Fonction multiplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Semi-duplex	Duplex
Entrées vidéo	4 BNC bouclées	4 BNC bouclées	4 BNC bouclées	8 BNC bouclées	16 BNC bouclées	8 BNC bouclées	16 BNC bouclées	16 BNC bouclées
Sortie vidéo principale	BNC	BNC / VGA	BNC / VGA	BNC / VGA	BNC / VGA	BNC / S-Vidéo / VGA	BNC / S-Vidéo / VGA	BNC / S-Vidéo / VGA
Sortie de visionnement sélectif	S.O.	S.O.	S.O.	1 BNC	1 BNC	4 BNC	4 BNC	4 BNC
Entrée/sortie audio	S.O.	1 entrée de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	4 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	2 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	2 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	4 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	4 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)	16 entrées de ligne / 1 sortie de ligne (RCA)
Codec audio	S.O.	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s	G.726 (ADPCM) à 6 Ko/s
Type/taille de disque dur	250 Go	160 Go SATA	250 Go SATA	250 Go SATA	250 Go SATA	250 Go PATA	250 Go PATA	250 Go SATA
Disques supportés	1 SATA	1 SATA	2 SATA	3 SATA	3 SATA	3 PATA	3 PATA	4 SATA
SCSI intégré	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	SCSI ultra large - 68 broches	SCSI ultra large - 68 broches	SCSI ultra large - 68 broches
Entrée/sortie d'alarme	S.O.	4 / 2	4 / 1	8 / 2	16 / 2	7 + 1 relais	15 + 1 relais	16 / 12 + 4 relais
RS-232 / RS-485 intégré	S.O.	Oui / Non	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui (2) / Oui (2)
Interface POS	S.O.	1 RS-232	1 RS-232 / 3 USB	1 RS-232 / 8 USB	1 RS-232 / 8 USB	1 RS-232 / 8 USB	1 RS-232 / 8 USB	1 RS-232 / 8 USB
Options d'exportation	Disque dur USB Disque Flash USB	Disque dur USB Disque Flash USB CD-RW USB PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau
Format d'exportation	Image JPEG / AVI	MiniBank - caméra unique	ClipPlayer - plusieurs caméras	ClipPlayer - plusieurs caméras	ClipPlayer - plusieurs caméras	ClipPlayer - plusieurs caméras	ClipPlayer - plusieurs caméras	ClipPlayer - plusieurs caméras
Options de sauvegarde	AVI	ClipPlayer (2 Go max.)	ClipPlayer (2 Go max.)	ClipPlayer (2 Go max.)	ClipPlayer (2 Go max.)	ClipPlayer (2 Go max.) Matrice SCSI	ClipPlayer (2 Go max.) Matrice SCSI	ClipPlayer (2 Go max.) Matrice SCSI
Impression directe	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	PostScript™ USB	PostScript™ USB	PostScript™ USB
Réseau (RASplus)	Logiciel client	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau (WebGuard)	Par navigateur Internet	S.O.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexions à distance	20 utilisateurs	Visionnement : 2 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2	Visionnement : 10 Recherche : 2 Administration : 2
Exportation sur réseau	AVI / JPEG	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP	ClipPlayer / AVI / JPEG / BMP
Intégrité des images	S.O.	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes	Chainage d'empreintes
Télécommande IR	S.O.	Oui	S.O.	S.O.	S.O.	Oui	Oui	S.O.

## TABLEAU DE COMPARAISON DES DVR À BASE PC CAPTURE

					
Modèle	PCR401625	IDR491625	IDR601625	IDR413225	HDR503225
Système d'exploitation	Windows XP intégré	Windows XP intégré	Windows XP intégré	Windows XP intégré	Windows XP intégré
Compression	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+	MPEG4 / H.263+
Fréquence d'enregistrement	120 IPS	240 IPS	480 IPS	240 IPS	120 IPS (analogique) 120 IPS (IP)
Résolution d'enregistrement	640 x 480 640 x 240 320 x 240	640 x 480 640 x 240 320 x 240	640 x 480 640 x 240 320 x 240	640 x 480 640 x 240 320 x 240	640 x 480 640 x 240 320 x 240
Résolution de l'affichage	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Fonction multiplex	Pentaplex	Pentaplex	Pentaplex	Pentaplex	Pentaplex
Entrées vidéo	16 BNC	16 BNC bouclées	16 BNC bouclées	8 BNC bouclées	16 BNC bouclées
Sortie vidéo principale	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
Sortie de visionnement sélectif	1 BNC	5 BNC	1 BNC (multiplex)	10 BNC	5 BNC
Entrée/sortie audio	1 entrée de ligne / 1 sortie de ligne	1 entrée de ligne / 1 sortie de ligne	16 entrée de ligne / 16 sortie de ligne	1 entrée de ligne / 1 sortie de ligne	1 entrée de ligne / 1 sortie de ligne
Codec audio	G.726 (ADPCM) à 3 ko/s par canal	G.726 (ADPCM) à 3 ko/s par canal	G.726 (ADPCM) à 3 ko/s par canal	G.726 (ADPCM) à 3 ko/s par canal	G.726 (ADPCM) à 3 ko/s par canal
Type/taille de disque dur	250 Go	250 Go	250 Go	250 Go	250 Go
Disques supportés	2 additionnels + SCSI	6 additionnels + SCSI	6 additionnels + SCSI	6 additionnels + SCSI	6 additionnels + SCSI
Entrée/sortie d'alarme	16 TTL n.o.-n.f. / 1 sortie de relais	16 TTL n.o.-n.f. / 1 sortie de relais	16 TTL n.o.-n.f. / 16 sortie de relais	32 TTL n.o.-n.f. / 2 sortie de relais	16 TTL n.o.-n.f. / 1 sortie de relais
RS-232 / RS-485 intégré	DB9 / S.A.	DB9 / connecteur à poussoir	DB9 / connecteur à poussoir	DB9 / connecteur à poussoir	DB9 / connecteur à poussoir
Interface POS	1 RS-232	16 USB (optionnel)	16 USB (optionnel)	16 USB (optionnel)	16 USB (optionnel)
Options d'exportation	Disque dur USB Disque Flash USB USB DVD-RW PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB USB DVD-RW PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau	Disque dur USB Disque Flash USB DVD-RW interne PC en réseau
Format d'exportation	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP
Options de sauvegarde	Interne Réseau SCSI (optionnel)	Interne Réseau SCSI (optionnel)	Interne Réseau SCSI (optionnel)	Interne Réseau SCSI (optionnel)	Interne Réseau SCSI (optionnel)
Impression directe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau (RASplus)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau (WebGuard)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connexions à distance	16	16	16	16	16
Exportation sur réseau	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP	MiniBank / AVI / JPEG / BMP
Intégrité des images	S.O.	Chaînage d'empreintes	Chaînage d'empreintes	Chaînage d'empreintes	Chaînage d'empreintes